



Opbouw Stille Stormooggaai

Romp plaatsen:

Kist romp openen
Romp uit kist nemen, voetplaat verwijderen
Voetplaat op zuil
Stang 150cm in zuil, vastmaken met inbussleutel
Romp op zuil plaatsen

Masten:

Hoofdmast op romp, rechts iets naar voren, touwtjes vastmaken voorste jufferbank
Davids met zwarte dempers monteren, touwtjes vastmaken voorste jufferbank
Zeil monteren
Bezaan monteren, touwtjes vastmaken op achterste jufferbank
Dopmoeren en ringmoeren vleugeloplegpunten losmaken

Vleugels:

Kist vleugel openen
Vleugels uitpakken
Verpakkingsmateriaal terug in kist
Vleugels plaatsen,
Hefboom waterput op vleugel met put
Kranen II en III op vleugel met put
Kranen X en Δ op andere vleugel
Gieken bezaan monteren, touwtje rechts langs staart
Ring en dopmoeren vleugels vastmaken

Toebehoren romp:

Staart monteren
Kop met ring monteren, kop kijkt iets naar rechts
Voeten monteren, met gaatjes rechts
Wieken, kapitein en stuurman monteren
Hart ophangen
Marsman op rechtervleugel, Slauerhoff op linkervleugel
Koptelefoons monteren
Douchekop monteren op kop
Stoomfluit op rechtervleugel monteren
Kraanvleugels op voet

Hangende objecten plaatsen

Lasten (5), heli's (2), kisten (2), hart, boten (2) (rechtervleugel: LA groen / linkervleugel PA hoorn), tonnen (2), schelpen (3), boei en drenkelingen.